



Fiche technique du produit

Filtre En Ligne Chromé

T safe

t-safe.com

Filtre En Ligne Chromé



Caractéristiques

- Filtre de grade stérilisant, membrane à fibres creuses de 0,2 µm
- Haute capacité de filtration, cycle de vie allant jusqu'à 92 jours
- Forme compacte facilitant l'installation dans les espaces réduits
- Technologie de débit constant offrant des performances de débit optimales sur l'intégralité du cycle de vie
- Système à cartouche filtrante remplaçable pour une durée de vie allongée et une réduction du coût global
- Clapet antiretour intégral pour éviter la contamination en amont par reflux

Informations sur la commande

Article	Code
Filtre En Ligne Chromé	02-803236
Filtre de remplacement	02-000242

Données techniques

Pression de service max.	5 bar
Température de service max.	60° C
Débit	12 L/min
Durée de vie max. du filtre	92 jours*
Raccordement	deux raccords ½ » mâles à filetage BSP
Couleur	Chromé

Rétention microbienne

Filtre à membrane stérilisant, efficace contre tous les agents pathogènes d'origine hydrique. Testé et validé de manière indépendante conformément à la norme ASTM F838 contre:

- *Legionella pneumophila*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Brevundimonas diminuta*

Homologations

ASTM F838, WRAS, KIWA, DVGW W270. Conforme aux directives de l'UE sur l'alimentation et l'eau potable.

* Dépend de la qualité et de l'utilisation de l'eau locale.

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances et l'expérience actuelles de T-safe. Elles sont fournies de bonne foi et destinées à servir uniquement de ligne directrice pour la sélection et l'utilisation des produits. Les produits T-safe doivent toujours être manipulés conformément aux instructions d'utilisation qui s'appliquent. La fiche technique actuelle est disponible à l'adresse www.t-safe.com.