



Fiche technique du produit

Filtre Douche Murale Easy-Fix



t-safe.com

Filtre Douche Murale Easy-Fix



Caractéristiques

- Filtre de grade stérilisant à membrane de 0,2 µm
- Haute capacité de filtration, cycle de vie allant jusqu'à 92 jours
- Technologie de débit constant offrant des performances de débit optimales sur l'intégralité du cycle de vie
- Système à cartouche filtrante remplaçable pour une durée de vie allongée et une réduction du coût global
- Double mode de fonctionnement permettant d'utiliser la douche avec ou sans filtre
- Souplesse d'installation, compatible avec de nombreux types de tuyauteries

Informations sur la commande

Article	Code
Filtre Douche Murale Easy-Fix	02-092031
Filtre de remplacement	02-000200
Filtre de remplacement avec pommeau	02-000201
Cartouche factice	02-000202
Cartouche factice avec pommeau	02-000203

Données techniques

Pression de service max.	5 bar
Température de service max.	60° C
Débit	12 L/min
Durée de vie max. du filtre	92 jours*
Raccordement	½ » femelle à filetage BSP
Couleur	Chromé

Rétention microbienne

Filtre à membrane stérilisant, efficace contre tous les agents pathogènes d'origine hydrique. Testé et validé de manière indépendante conformément à la norme ASTM F838 contre:

- *Legionella pneumophila*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Brevundimonas diminuta*

Homologations

ASTM F838, WRAS, KIWA, DVGW W270. Conforme aux directives de l'UE sur l'alimentation et l'eau potable.

* Dépend de la qualité et de l'utilisation de l'eau locale.

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances et l'expérience actuelles de T-safe. Elles sont fournies de bonne foi et destinées à servir uniquement de ligne directrice pour la sélection et l'utilisation des produits. Les produits T-safe doivent toujours être manipulés conformément aux instructions d'utilisation qui s'appliquent. La fiche technique actuelle est disponible à l'adresse www.t-safe.com.